




OKS 2650

Промышленный очиститель



Описание

Высококонцентрированный очиститель на водной основе для удаления маслянистых, жирных и сажистых загрязнений.

Области применения

- Очистка холодильников, автоматов для напитков и других товаров
- Очистка плиток, керамики или природных камней
- Очистка строительных машин и грузовых автомобилей (брезента)
- Очистка станков и полов мастерских

Отрасли

- Пищевая промышленность
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Логистика
- Металлургическая промышленность
- Стекольная и литейная промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- установки и машиностроение
- Химическая промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Техобслуживание и техуход
- Коммунальная техника
- Железнодорожное оборудование

Преимущества и польза

- Регистрация NSF A1
- Не требует маркировки согласно РАСПОРЯЖЕНИЮ (ЕС) № 1272/2008
- Отсутствие органических растворителей и фосфатов
- Готовый к биологическому разложению
- Хорошие очищающие свойства
- Щадит пластмассы, уплотнения, резину и чувствительные металлические поверхности
- В зависимости от степени загрязнения растворяется в соотношении до 1:10
- Подходит для применения с чистящими аппаратами высокого давления
- Не содержит MOSH/MOAH

Указания по применению

OKS 2650 поставляется готовым к применению, дополнительное разбавление обычно не требуется. Для очистки зеркал и стеклянных поверхностей очиститель необходимо сильно разбавить (1:10). После распыления механически растереть, после чего оставить на несколько минут для воздействия. Затем смыть чистой водой. В случае стойких загрязнений повторить нанесение. Внимание: В случае металлических поверхностей, которые могут корродироваться при контакте с водой, необходимо основательно высушить очищаемую поверхность. OKS 2650 не подходит для очистки чувствительных к щелочи материалов, акрилового и поликарбонатного стекла. Мы рекомендуем перед применением проверить стойкость поверхности.

**OKS 2650****Промышленный очиститель****Поставляемая упаковка**

- 500 ml Пульверизатор
- 1 l Бутылка
- 5 l Канистра
- 25 l Канистра
- 200 l Бочка
- 1000 l Еврокуб

Технические параметры

	Норма	Условие	един. измер.	Значение
Состав				
Основа				Вода
Присадки				Силикаты
Присадки				Неионные поверхностно-активные вещества
Прикладные технические параметры				
Цвет				красный цвет
Плотность (при 20°C)	DIN EN ISO 3838		г/см ³	1,04
Специфические для продукции данные				
Разведение				с водой, макс. 1:10
Значение pH				10,7 (концентрат)
Биологический распад	OECD 301 B: 1992-07	≥ 60 %; 28 день	%	86
Допуск				
Разрешение для техники пищевой промышленности				NSF A1, Reg.-Nr. 129003

OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

☎ +49 8142 3051 - 500

✉ info@oks-germany.com

🌐 www.oks-germany.com



Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

Продукт только для профессионального применения. Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте www.oks-germany.com.

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.