



## OKS 3770

### Масло для гидросистем техники пищевой промышленности



#### Описание

Полностью синтетическое масло класса ISO VG 46 для гидросистем и компрессоров в технике пищевой промышленности.

#### Области применения

- Масло для гидросистем для применения во всех областях техники пищевой промышленности
- Компрессорное масло для винтовых и многосекторных компрессоров при использовании требуемого масла ISO VG 46
- Смазка других элементов машин, например, подшипников качения и скольжения в пищевой промышленности

#### Отрасли

- Пищевая промышленность
- Коммунальная техника
- Стекольная и литейная промышленность
- Химическая промышленность
- Кораблестроение и военно-морская техника
- Бумажная и упаковочная промышленность
- Переработка резины и обработка пластмасс
- Металлургическая промышленность
- установки и машиностроение
- Логистика
- Железнодорожное оборудование

#### Преимущества и польза

- Регистрация NSF H1
- Большая продолжительность работы благодаря отличной стойкости к окислению
- Хорошие свойства при низких температурах
- Широкий диапазон температур применения
- Устойчивость к холодной и горячей воде, водяному пару и дезинфицирующим и чистящим средствам
- Уменьшает трение и износ
- Хорошая защита от коррозии
- Без содержания минеральных масел
- Отвечает требованиям VDL

#### Указания по применению

Для оптимального действия очистить место смазки. Очистить гидросистемы или резервуары компрессоров при настройке на технику пищевой промышленности, промыв их с помощью OKS 3770. Соблюдать указания изготовителя гидросистем, компрессоров или машин. Нанести достаточное количество смазки с помощью кисти, капельной масленки, путем погружения или посредством использования подходящих автоматических смазочных установок. Определить срок и количество добавления смазки в соответствии с условиями применения. Смешивать только с подходящими смазочными материалами.

## OKS 3770

### Масло для гидросистем техники пищевой промышленности

#### Поставляемая упаковка

- 5 | Канистра
- 25 | Канистра
- 200 | Бочка

#### Технические параметры

|                                               | Норма           | Условие               | един. измер.       | Значение                |
|-----------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| <b>Состав</b>                                 |                 |                       |                    |                         |
| Основное масло                                |                 |                       |                    | Полиальфаолефин         |
| <b>Прикладные технические параметры</b>       |                 |                       |                    |                         |
| Маркировка                                    | DIN 51 502      |                       |                    | HLP HC 46               |
| Маркировка                                    | DIN 51 502      |                       |                    | VDL HC 46               |
| Вязкость при (40°C)                           | DIN 51 562-1    |                       | мм <sup>2</sup> /с | 46                      |
| Вязкость при (100°C)                          | DIN 51 562-1    |                       | мм <sup>2</sup> /с | 7,9                     |
| Индекс вязкости                               | DIN ISO 2909    | Метод В               |                    | > 120                   |
| Класс вязкости                                | DIN ISO 3448    | DIN 51 562-1, 40°C    | ISO VG             | 46                      |
| Температура застывания                        | DIN ISO 3016    | Шаг по 3°C            | °C                 | ≤ -45                   |
| Точка воспламенения                           | DIN ISO 2592    | > 79, открытый тигель | °C                 | ≥ 240                   |
| Нижняя рабочая температура                    |                 |                       | °C                 | -40                     |
| Верхняя рабочая температура                   |                 |                       | °C                 | 135                     |
| Цвет                                          |                 |                       |                    | без цвета               |
| Плотность (при 20°C)                          | DIN EN ISO 3838 |                       | г/см <sup>3</sup>  | 0,83                    |
| <b>Допуск</b>                                 |                 |                       |                    |                         |
| Разрешение для техники пищевой промышленности |                 |                       |                    | NSF H1, Reg.-Nr. 129962 |

#### OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Ganghoferstraße 47

82216 Maisach

+49 8142 3051 - 500

info@oks-germany.com

www.oks-germany.com

a brand of  

**FREUDENBERG**

Информация в этой брошюре соответствует современному состоянию техники, а также обширным данным испытаний и опыту. При всем многообразии возможностей применения и технических данных они могут дать только указания к применению и не могут быть полностью перенесены на любой отдельный случай, поэтому отсюда не должны вытекать какие-либо обязательства или гарантийные претензии. Мы берем на себя ответственность за пригодность наших продуктов для определенного применения, а также определенные свойства продуктов только в том случае, если они в каждом отдельном случае гарантированы в письменной форме. Ответственность, в случае оправданных гарантийных претензий, ограничивается заменой дефектного товара, если дальнейшее улучшение не принесло результаты — возвратом стоимости покупки. Как правило, исключены все другие претензии, в особенности ответственность за косвенный ущерб. Перед использованием должны быть проведены собственные испытания. Возможны связанные с дальнейшим развитием продуктов изменения. ® = зарегистрированный товарный знак

**Продукт только для профессионального применения.** Паспорт безопасности доступен для скачивания на сайте [www.oks-germany.com](http://www.oks-germany.com).

При возникновении дополнительных вопросов наша сервисная и техническая служба всегда в Вашем распоряжении.